

# カークリーンコート

## \* 特殊オルガノレジン

特殊オルガノレジンと静電気防止剤が複合網目骨格構造 (HYBRID MATRIX) を作り、強く塗装面に吸着し、コーティング成分を包み込み塗装面を保護します。



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 用 途 | 自動車用艶だし液体コーティング剤            |
| 容 量 | 300ml                       |
| 荷 姿 | 段ボールケース                     |
| 成 分 | オルガノレジン・シリコン化合物・石油系溶剤・研磨剤 他 |
| 入り数 | 10本                         |
| 外 観 | 液状                          |

### <用途>

◎ 自動車の艶だし、液体コーティング剤

### <特長>

- \* 非常に少量にて使用できます。
- \* 作業が非常に簡単で、楽にまた早くできます。
- \* 撥水・艶・持続性が強力です。
- \* 水に濡れたままのボディへの使用も可能です。
- \* ボディ色全色に対応可能です。

第四類第二石油類・火気厳禁・危険等級Ⅲ

### <使用方法>

●あらかじめ車体を水洗いし、砂埃や汚れを落としてください。●使用前によく容器を振ってから、きれいなスポンジに適量をつけて濡れたままの車体表面にムラなく塗りひろげてください。●スポンジにたまった水はしぼりながら、ボディの上部から下部へ水を払い落とすようにして行ってください。塗装面にできるだけ水分を残さないようにして塗りひろげると早く乾きます。●塗ったまま放置すると拭き取りが困難になる他、シミ・色ムラの原因となりますので乾いたら速やかにきれいなタオルで拭き上げてください。●使用後は溶剤が蒸発するので容器を密栓し、手は石鹸等で洗ってください。

### <使用上の注意>

●上記用途以外に使用しないでください。●通気の良い所で作業を行ってください。●容器を強くにぎると、液が飛び出すことがあるので注意してください。●シミになるので衣服には付着しないようにしてください。●炎天下やボディが熱い時は、シミ、色ムラが発生したり、拭き取りにくくなるので使用しないでください。●キズの原因になるので、風の強い時や砂埃の多い所では使用しないでください。●再塗装や劣化した塗膜は、色落ちや拭き取りにくくなるがあるので、目立たない所で試し塗りをしてから使用してください。●ボディの塗装以外プラスチック、未塗装の樹脂バンパ、タイヤ、ゴム、ガラス、レンズ部品等の塗面には使用しないでください。付着したら直ちに拭き取ってください。●キズの原因になる恐れがあるので容器をボディの上に置かないでください。●本液を放置しますと液が二層に分離しますが問題ありません。使用時によく振ってお使いください。●車内に保管しないこと。●子供の手の届かない所に保管すること。

日本工業化学株式会社

TEL : 052-444-5800

FAX : 052-443-0734