

クリヤーコート 300ml

- * 撥水効果良好！
- * 艶良好！
- * 持続性良好！
- * 作業簡単！



用 途	車の撥水コート剤
容 量	300ml
荷 姿	段ボールケース
成 分	シリコン、非イオン界面活性剤、防腐剤、溶剤(安衛法表示成分なし)
入り数	12本
外 観	微白色透明液体

<用途>

◎ 車の撥水コート剤

<特長>

- * ふんだんに配合された変性シリコンにより、水を断ち切るほどの撥水効果があります。
- * 艶も優れ、持続性にも優れています。
- * スポンジにつけ、塗りのばすだけでOK、作業が非常に簡単です。

<使用方法>

●ボディについた砂埃や汚れを水で洗い流してください。●バケツを用意して原液100mlを水で10倍に希釈し、バケツ等に入れてください。この1Lが1台当たりの使用量です。●ボディを8箇所くらいに分け、スポンジに希釈液をつけて、こするように塗りのばしてください。1箇所ずつ塗り終わるごとに水道水で洗い流してください。この作業をボディ全体が終わるまで繰り返してください。(すすぎ洗いが不十分ですと塗面にムラが発生する場合がありますので、直ぐに水道水で完全に洗い流すことをお勧めします。)●全体の作業が終わりましたら、ボディに残った水滴をタオル等できれいに拭き上げてください。また当社推奨の※車拭き高級クロス(ベルセウム素材)を使い、ボディを磨くように拭き上げると美しく艶のあるきれいなボディへと仕上がります。(万が一、ムラ等が付着した場合は弊社製品の【カークリーンコート 300ml】等で拭き上げるときれいになります。)

※車拭き高級クロス(ベルセウム素材)については当社営業マンにお尋ねください。

<使用上の注意>

●用途以外には使用しないでください。●炎天下での作業は絶対に行わないでください。●ボディが熱いときは、冷やしてから作業してください。●希釈液は長時間放置しないでください。●水垢が付着している車は、水垢取り作業を行ってから使用してください。●フロントガラスの撥水を嫌う方は、使用後油膜取り作業をしてください。●洗車前に車の外観をチェックし、キズ・シミ・ムラなどのあるときは、あらかじめお客様の確認を得てください。●車内に保管しないこと。●子供の手の届かない所に保管すること。●まれに原料の特徴による変色のおそれがありますが、品質上の問題はございません。

日本工業化学株式会社

TEL : 052-444-5800

FAX : 052-443-0734