

シャンプーワックス 1L

- * 強力水ハジキ！洗車とワックス同時にOK！
- * 用途に合わせて原液～5倍希釈
- * 作業が簡単、洗うだけ！
- * 全色対応OK！

用 途	車の洗車とワックスかけ
容 量	1 L
荷 姿	段ボールケース
成 分	シリコーンエマルジョン・界面活性剤
ケース入り数	15本
外 観	黄色液体



<用途>

- ◎ 車の洗車とワックスかけ

<特長>

- * 作業が簡単、洗車するだけでワックスがかかる。
- * ワックス効果で強力に水をはじきます。
- * 全色対応、何色の車でもOKです。

<使用方法>

●ボディについた砂埃や汚れを水で洗い流して下さい。●スポンジに用途に合わせた液（原液～5倍希釈）をつけボディを8箇所位に分け、部分的にこするように泡立てながら塗りのばします。それからすぐに水道水で泡が完全になくなるまで洗い流して下さい。この作業をボディ全体が終わるまで繰り返して下さい。●全体が洗い終わると、ボディに残った水滴をタオル等できれいに拭き上げて下さい。●最後にベルセイムを使い、ボディをきれいにみがくように拭き上げると、艶のある美しい仕上がりになります。（万が一が焼きついた場合は、弊社商品のカークリーンコート等で拭き上げるときれいになります。）

<使用上の注意>

●用途以外には使用しないで下さい。●容器の栓を開けるときは液が飛び出さないように静かに行って下さい。また容器を移動するときは、キャップをしっかりと締めて下さい。緩んでいると液が跳ねて目や皮膚に付着する恐れがあります。●塗装面の材質によっては、本液によって侵されることがありますので、予め試した上で全面的に洗浄を行って下さい。●洗剤が什器、備品の下に流れ込んだり、ガラス面などに飛散しないように充分養生を行って下さい。●液を床面に塗布した状態のときは、床が滑りやすくなりますからスリッパに注意して下さい。●炎天下での作業は絶対に行わないで下さい。●ボディが熱い場合は冷やしてから作業して下さい。●希釈液は長時間放置しないで下さい。●水垢が付着している車は、水垢取り作業を行ってから使用して下さい。●フロントガラスの撥水を嫌う方は使用後油膜取り作業をして下さい。●使用後はキャップをしっかりと締め、石けんと水で手をよく洗って下さい。●車内に保管しないこと。●子供の手の届かない所に保管すること。

日本工業化学株式会社

TEL : 052-444-5800

FAX : 052-443-0734