

ワイパーアシストコート 300ml

- * ワイパーの友達！
- * クイックガラスコート！
- * **一液タイプ**のため、作業がきわめて簡単！
- * 視界スッキリ・楽々運転！
- * 持続性は**3～4ヶ月**(注1)



用 途	自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護及び撥水用
容 量	300ml
荷 姿	段ボールケース
成 分	エタノール、イソプロピルアルコール、シリコーン樹脂、研磨剤、防腐剤、その他
入り数	6本
外 観	乳白色分離液

<用途>

- ◎ 自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護及び撥水用

<特長>

- コンパウンド入りのガラスコートです。**一液タイプ**で作業性も良好です。(専用スポンジ付)
- 作業が非常に簡単で、短時間(約10分)で仕上がります。
- 強力撥水です。安全かつ快適なドライブのために、雨の日の視界をくっきりと確保します。
- ワイパーとの相性が良好なコート剤です。研磨剤入りのため油膜取りにも効果を発揮しワイパーのビビリを抑えます。
- (注1) 持続性は3～4ヶ月間有効です。お車の使用状況・保管場所、気象条件等により効果は異なります。

<使用方法>

- ①塗布するガラス面をきれいに洗浄する。②ガラス表面が完全に乾燥してからコーティング剤を塗布する。(5分間程度ガラス面に定着させること。)③塗布面が白く乾いたらニジの膜が残らないようにきれいなタオルで拭き上げる。(地面に落としたタオルなどは使わないこと。)●雨天及び冬場などに使用する場合はヒーターをデフロスターにして乾かすこと。●撥水効果が低下したら重ね塗りをすること。

<使用上の注意>

- 窓ガラス内面や上記用途以外には使用しないこと。●眼・皮膚等に接触しないように注意すること。●通気の良い所で作業を行い、炎天下やガラスが熱い時は拭き取りにくくなるので使用しないこと。●低速時には間欠ワイパーを作動させて視野を確保すること。容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出すおそれがあるので注意すること。●雨天時ワイパーを作動させない状態で逆光(対向車・街灯等)やトンネル等から抜け出た時は一時的にガラス面が見えにくくなるので、あわてずにワイパーを作動させて視野を確保すること。●ガラス面以外の塗装面やプラスチック・ゴム等には使用しないこと。付着した場合は直ちに水で洗い流すこと。●輸入車等の特殊処理されたサイドミラー等への使用は変色が発生するおそれがあるので使用しないこと。●劣化したワイパーブレードはワイパーが作動不良を起こすおそれがあるのでワイパーを交換すること。●塗布後まれにワイパーの作動不良を起こすことがあるので、そのような時は使用を中止し、除去剤等でコーティング皮膜を除去すること。●研磨性を有しているためガラス面以外の使用は避けること。●容器をよく振り、攪拌玉が「カチカチ」と音がして内容液が均一になっているのを確認してから使用すること。